



# PREMO

## TABIQUE PRIMACY 90

### FICHA TÉCNICA

SISTEMA INTEGRAL DE COMPARTIMENTACIÓN MODULAR ALTA INSONORIZACIÓN. TABIQUERÍA DESMONTABLE Y REGISTRABLE, CON MÍNIMA PERFILERÍA A LA VISTA. REINSTALACIÓN E INTERCAMBIABILIDAD TOTAL DE MÓDULOS.



<b>ESPESOR</b>	90 MM.
<b>INSONORIZACIÓN</b>	HASTA 47 DB.
<b>MODULACIÓN</b>	ESTÁNDAR DE 1200 MM, Y AMPLIABLE HASTA 8000MM VERTICAL: HASTA 6000 MM.
<b>ESTRUCTURA INTERIOR</b>	ACERO 0,8 M. REGULACIÓN ALTURA MEDIANTE ESCUADRAS DE ACERO MECANIZADAS.
<b>PERFILERÍA EXTERIOR</b>	ALUMINIO ANODIZADO, INOX O LACADO SEGÚN NORMAS DE CALIDAD QUALICOAT
<b>PANELES</b>	AGLOMERADO ALTA DENSIDAD DE 19MM. CON REVESTIMIENTO DECORATIVO. DIFERENTES ACABADOS EN MELAMINA, ESTRATIFICADO, FENÓLICO, VESCO... SUJETOS A ESTRUCTURA MEDIANTE ZETAS Y GRAPAS PERMITIENDO SU DESMONTABILIDAD.
<b>VIDRIOS</b>	POSIBILIDAD DE 1 VIDRIO SECURIT (DESDE 4+4 HASTA 8+8 MM) POSIBILIDAD DE DOBLE VIDRIO (DESDE 4+4 MM HASTA 6+6 MM) UNIÓN DE LOS VIDRIOS MEDIANTE ADHESIVO Y FINA H DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
<b>PUERTAS</b>	ESPESOR: 40MM Y PUERTA ENRASADA DE 90 M. CON BATIENTES Y PERNIOS VISTOS U OCULTOS. CIEGAS, CON VIDRIERA, VIDRIO TEMPLADO Y ENMARCADAS CON 1 Ó 2 VIDRIOS
<b>INTERIOR</b>	CÁMARA DE 50 MM. CON LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD 40 KG/M3.
<b>JUNTAS PANELES</b>	ENTRECALLE DE 3 MM. EN ALUMINIO LACADO.