

SERIE VISION

Ref. 11604004

Descripción

BASE

Base de cinco radios reforzado, diámetro de 600mm
Ruedas duras (suelos blandos) auto frenadas.

ASIENTO

Ajuste de la altura mediante cilindro neumático. (48 – 60 cm.)
Suspensión de confort. Ajuste profundidad de asiento (4 cm.)
Tapizado

RESPALDO MEDIO

Ajuste de profundidad del respaldo (4 cm.)
Regulación en altura del respaldo mediante el sistema Up down. Exteriormente el respaldo incorpora carcasa de ABS. Mecanismo Up-Drown
Tapizado.
Dimensión del respaldo: 44-52 cm

MECANISMO

Mecanismo Asyncron MULTIPOSICIONAL
Ajuste de tensión en la zona lumbar (40 – 125 Kg.)
Bloqueo en cualquier posición.

REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA:

Apoyabrazos flexibles de polipropileno con interior revestido en aluminio. Son regulables en altura en 100 mm, disponen de varias posiciones para ajustarse a las necesidades del usuario.

TAPIZADO Ofrecemos una amplia gama de tapizados y colores



IMASOTO

IMASOTO
C/ Puerto Navarra 28
28935 – Móstoles –
Madrid
T +34 91 616 45 00
F +34 91 616 58 09



ARAN

Composición : 100% polipropileno
Ancho: 135 cm.
Peso: 390 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm²
Densidad trama 10 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-X12 Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

SKAY

Composición 85% polipropileno vinílico + 15% poliéster
Ancho 140cm
Peso 430-480 g/ML.
Se recomienda limpiar con paño blanco o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.

BALI

Composición : 100% polipropileno
Ancho: 140 cm.
Peso: 404 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm²
Densidad trama 10.2 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 40.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

OFISSAN

Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm²
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

OFISSAN (inifugo)

Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm²
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

TREVIRA CS (inifugo)

Composición : 100%
Ancho: 140 cm.
Peso: 465 g/ML. Aprox. 5%
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado 3/4 BS 1006 (1990)
Resistencia a la abrasión 50.000 cilos (800g/12Kpa)
Pilling: 4(BS5811:1986) Inflamabilidad: D- (DIN4102-B1)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

SIMIL PIEL


Composición : 20% Algodón 20% poliéster +60 Polim
Ancho: 140 cm.
Peso: 500 g/ML. Aprox. 5%
Se recomienda limpiar con paño blanco o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.



Rojo 350



Azul 230




Granate 933



Azul 229



Gris 40



Negro 840




Branate 302



Azul 303



Gris 40



Negro 840



BURDEOS 17



AZUL MARINO



GRIS 92



NEGRO 32



BURDEOS 17



AZUL MARINO



GRIS 92



NEGRO 32



rojo 613



Azul marino 10



amarillo 216



gris Oscuro 1583

