



PREMO

TABIQUE PRIMACY 90

FICHA TÉCNICA

SISTEMA INTEGRAL DE COMPARTIMENTACIÓN MODULAR ALTA INSONORIZACIÓN. TABIQUERÍA DESMONTABLE Y REGISTRABLE, CON MÍNIMA PERFILERÍA A LA VISTA. REINSTALACIÓN E INTERCAMBIABILIDAD TOTAL DE MÓDULOS.



ESPESOR	90 MM.
INSONORIZACIÓN	HASTA 47 DB.
MODULACIÓN	ESTÁNDAR DE 1200 MM, Y AMPLIABLE HASTA 8000MM VERTICAL: HASTA 6000 MM.
ESTRUCTURA INTERIOR	ACERO 0,8 M. REGULACIÓN ALTURA MEDIANTE ESCUADRAS DE ACERO MECANIZADAS.
PERFILERÍA EXTERIOR	ALUMINIO ANODIZADO, INOX O LACADO SEGÚN NORMAS DE CALIDAD QUALICOAT
PANELES	AGLOMERADO ALTA DENSIDAD DE 19MM. CON REVESTIMIENTO DECORATIVO. DIFERENTES ACABADOS EN MELAMINA, ESTRATIFICADO, FENÓLICO, VESCOM... SUJETOS A ESTRUCTURA MEDIANTE ZETAS Y GRAPAS PERMITIENDO SU DESMONTABILIDAD.
VIDRIOS	POSIBILIDAD DE 1 VIDRIO SECURIT (DESDE 4+4 HASTA 8+8 MM) POSIBILIDAD DE DOBLE VIDRIO (DESDE 4+4 MM HASTA 6+6 MM) UNIÓN DE LOS VIDRIOS MEDIANTE ADHESIVO Y FINA H DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
PUERTAS	ESPESOR: 40MM Y PUERTA ENRASADA DE 90 M. CON BATIENTES Y PERNIOS VISTOS U OCULTOS. CIEGAS, CON VIDRIERA, VIDRIO TEMPLADO Y ENMARCADAS CON 1 Ó 2 VIDRIOS
INTERIOR	CÁMARA DE 50 MM. CON LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD 40 KG/M3.
JUNTAS PANELES	ENTRECALLE DE 3 MM. EN ALUMINIO LACADO.